


EDジョグエンコーダ

Type: EVQWK



■ 特 長

- クリック付き回転操作とプッシュ操作
- リフローはんだ付け対応
- 静電気対策対応

■ 主な用途

- メモリー呼出しと送信
- ポータブル電子機器のメニュー選択と決定

■ 品番構成

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	V	Q	W	K				
品目記号			仕様			ツマミ形状		

■ 主な仕様


機械的特性	エンコーダ	クリック数	15点
		回転トルク	1 mN・m～10 mN・m
	プッシュオンスイッチ	ストローク	0.3 mm（薄形タイプ：0.2 mm）
		作動力	4.5 N±1.5 N
電気的特性	エンコーダ	パルス数	15パルス/360°
		出力信号	2相（A 及び B）
		接触抵抗	1 Ω 以下
	プッシュオンスイッチ	接触抵抗	100 mΩ
耐久性	エンコーダ	回転寿命	100000 回以上
	プッシュオンスイッチ	スイッチ作動寿命	
最少包装数量			100 個（トレイ包装）
			400 個 エンボステープニング(リール包装)
包装箱収納数			1000 個
			1600 個

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

■ 形状寸法 (mm)

No. 1

EVQWK4




つまみ形状についてはカスタム対応可能。（ご相談ください。）

No. 2

EVQWKA

薄形タイプ
(H=3.5 mm)



設計・仕様について予告なく変更する場合があります。 ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願ひ、それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いいたします。
なお、本製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知をいただき、必ず技術検討をしてください。

00 Oct. 2012